



KILZ® 1 STANDARD Interior Primer

KILZ® 1 STANDARD PRIMER

Description

KILZ® 1 STANDARD interior is a fast drying, latex primer sealer formulated to minimize decorating problems caused by surface texture and porosity differences. It glides on easily and dries quickly, so you're ready to recoat in just an hour.

Typical Uses

- Use on almost all interior surfaces including drywall, plaster, woodwork, masonry and brick
- It's ready to brush, roll or spray and can be topcoated after one hour with water or oil-base paint
- Seals porous surfaces supporting a uniform finish in the topcoat

Product Benefits

- Prevents joint/seam flashing
- Ideal for new construction
- Low odor
- Easy soap and water clean-up
- Quick dry – ready to paint over in 1 hour



Vehicle/Active Ingredient:

Acrylic Polymer

WPG: 10.25

VOC (g/L): < 100

% Solids (volume): 20

% Solids (wt.): 35

Coverage Rate (sq ft/gl)

Min: 300

Max: 400

Wet mil Range: 4.0 - 6.0

Dry mil Range: 0.8 - 1.2



©2019 Masterchem Industries LLC,
3135 Old Hwy M, Imperial, MO
63052-2834
No. L2011

	KILZ 1 STANDARD Gallon (Tray Pack)	KILZ 1 STANDARD Gallon (Carton Pack)	KILZ 1 STANDARD 5 Gallon
PRODUCT #	L201101	L201111	L201105
SIZE	Gallon	Gallon	5 Gallon
MAXIMUM VOC	<100 g/L	<100 g/L	<100 g/L
CASE PACK	4	4	1
UNIT UPC	0 51652 01167 8	0 51652 01167 8	0 51652 01165 4
CARTON UPC	200 51652 01167 2	300 51652 01167 9	N/A
CAN SIZE	7.20" l x 7.20" w x 7.76" h	7.20" l x 7.20" w x 7.76" h	12.25" l x 12.25" w x 15.00" h
CAN CUBE	0.228 cf	0.228 cf	1.303 cf
CAN WEIGHT	10.90 lbs	10.90 lbs	54.18 lbs
CARTON SIZE	14.25" l x 13.50" w x 7.90" h	14.25" l x 13.50" w x 7.90" h	N/A
CARTON CUBE	0.880 cf	0.880 cf	N/A
CARTON WEIGHT	43.60 lbs	43.60 lbs	N/A



Imprimador Interior KILZ® 1 STANDARD

KILZ® 1 STANDARD PRIMER

Descripción

KILZ® 1 STANDARD interior es una base selladora de látex que seca rápido formulada para minimizar los problemas causados por las diferencias en la textura y la porosidad de las superficies. Se esparce fácilmente y se seca rápido, así que está lista para otra mano en solo una hora.

Usos Comunes

- Para uso en casi todas las superficies interiores incluyendo paredes de yeso, yeso, trabajos en madera, albañilería y ladrillo
- Está lista para aplicarse con brocha, rodillo o rociador y la mano final se puede aplicar con pintura de agua o en base de aceite luego de una hora
- Sella superficies porosas como apoyo para dar un acabado uniforme a la última mano

Beneficios que ofrece el producto

- Evita el abultamiento en uniones y juntas
- Ideal para las construcciones nuevas
- Poco olor
- Limpia fácilmente con jabón y agua
- Seca Rápido – listo para pintar en 1 hora



Medio/Ingrediente Activo:

Polímero de Acrílico

PPG: 10.25

COV (g/L): < 100

% Sólidos (volumen): 20

% Sólidos (peso): 35

Área de cobertura (pies cuadrados/gl)

Mín: 300

Máx: 400

Espesor de capa húmeda: 4.0 - 6.0

Espesor de capa seca: 0.8 - 1.2



©2019 Masterchem Industries LLC,
3135 Old Hwy M, Imperial, MO
63052-2834
No. L2011

	KILZ 1 STANDARD Galón (Paquete de bandeja)	KILZ 1 STANDARD Galón (Caja de cartón)	KILZ 1 STANDARD 5 Galón
# DE PRODUCTO	L201101	L201111	L201105
TAMAÑO	Galón	Galón	5 Gallon
COV MÁXIMO	<100 g/L	<100 g/L	<100 g/L
UNIDAD POR CAJA	4	4	1
UPC DE UNIDAD	0 51652 01167 8	0 51652 01167 8	0 51652 01165 4
UPC DE CARTÓN	200 51652 01167 2	300 51652 01167 9	N/A
TAMAÑO DE LATA	7.20" largo x 7.20" ancho x 7.76" alto	7.20" largo x 7.20" ancho x 7.76" alto	12.25" largo x 12.25" ancho x 15.00" alto
VOLUMEN POR LATA	0.228 cf	0.228 cf	1.303 cf
PESO POR LATA	10.90 lbs	10.90 lbs	54.18 lbs
TAMAÑO DEL CARTÓN	14.25" largo x 13.50" ancho x 7.90" alto	14.25" largo x 13.50" ancho x 7.90" alto	N/A
VOLUMEN POR CARTÓN	0.880 cf	0.880 cf	N/A
PESO POR CARTÓN	43.60 lbs	43.60 lbs.	N/A